

Dahua DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400 5 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400



Dahua WizSense IP kamera.

5 Mpx-es, kültéri pt, 4 mm fix objektív, hibrid fény, VCA, perimeter alarm, beépített mikrofon, microSD, P2P

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Hibrid fény



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Perimeter alarm



Mikrofon



Hangszóró



Micro-SD

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense 5 megapixeles felbontású, kültéri pt kivitellű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága: 4 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 80,4°.

A készülék IP66 védetségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux.

Beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet

hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	PT
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, SD-kártya, Beépített mikrofon, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD
MEGAPIXEL	5 Mpx
HELY	Kültéri
DAHUA KATEGÓRIA	WizSense
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, Privát zóna, Perimeter alarm, P2P, SD-kártyahely
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1920@25fps
VÉDETTSÉG	IP66
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	4 mm
LÁTÓSZÖG	80,4°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/1 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	2D DNR, 3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC, Defog
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Beépített hangszóró
CSATLAKOZÓK	DC-in, PoE
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés
FORGATÁS	0° – 345°
DÖNTÉS	0° – 80°
MOZGATÁSI SEBESSÉG	Forgatás: 0,1° – 74°/s, Döntés: 0,1° – 36,4°/s
BEÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓK	300
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, 802.3af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	10 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C – +55 °C
MÉRET	140,5x111x111 mm
TÖMEG	500g