

Dahua DH-SD3D216NB-GNY 2 Mpx-es IP kamera


Termékkód: DH-SD3D216NB-GNY



Dahua WizSense IP kamera.

2 Mpx-es, kültéri ptz dome, 5 - 80 mm varifokális objektív, 16x motoros zoom, valós WDR, VCA, microSD, P2P

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Motoros zoom



Záridőkontrol



WDR



Mozgásérzékelés



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Micro-SD

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense 2 megapixeles felbontású, kültéri ptz dome kivitelű IP kamera

A kamera 16x motorzoom objektívjének fókusztávolsága: 5 - 80 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 4,1 - 54,4°.

A készülék IP66 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, tévesriasztás szűrés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatzavesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	PTZ Dome
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	SD-kártya, Valós WDR
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Tévesriasztás szűrés
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
DAHUA KATEGÓRIA	WizSense
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag és fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, Privát zóna, P2P, SD-kártyahely
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTSÉG	IP66
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	5 - 80 mm
LÁTÓSZÖG	4,1 - 54,4°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	16x
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1 - 1/30000

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
ZÁRIDŐ	Auto, Beállítható
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	2D DNR, 3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC, Defog
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés
FORGATÁS	0° – 360°
DÖNTÉS	-15° – 90°
MOZGATÁSI SEBESSÉG	Forgatás: 0,1° – 40°/s, Döntés: 0,1° – 40°/s
BEÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓK	300
TANÍTHATÓ JÁRŐRÚTVONAL	8*32 preset
PÁSZTÁZÁS	Van
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, 802.3at
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	18 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C – +60 °C
MÉRET	240x151,5x151,5 mm
TÖMEG	1500 g