

Dahua IPC-PT1439H-PV-0280B 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-PT1439H-PV-0280B



Dahua Entry IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri pt, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, perimeter alarm, beépített mikrofon, P2P

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer




WDR



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Mikrofon



Hibrid fény



Mozgásérzékelés



Objektumazonosítás



Hangszóró



Záridőkontrol



AI



Perimeter alarm

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 4 megapixeles felbontású, kültéri pt kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 94°.

A készülék IP66 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs, ip-ütközés, hálózatvesztés, hangerőváltozás.

Mikrofonbemenettel rendelkezik. Vonalkimenettel rendelkezik.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	PT
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, Valós WDR, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
DAHUA KATEGÓRIA	Entry
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag és fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, Defog, ROI, Perimeter alarm, P2P
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTség	IP66
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 352x288
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

LÁTÓSZÖG	94°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1 - 1/30000
ZÁRIDŐ	Auto, Beállítható
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC, Defog
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Szabotázs, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Hangerőváltozás
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Smart PSS, DMSS, NVR, Config Tool
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Beépített hangszóró, Hangbemenet, Hangkimenet
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet, Hangkimenet
FORGATÁS	0° - 345°
DÖNTÉS	0° - 90°
MOZGATÁSI SEBESSÉG	Forgatás: 37°/s, Döntés: 32°/s
BEÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓK	50
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, 802.3 af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	12 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +55 °C
MÉRET	128,4x127,3 mm
TÖMEG	410g