

## Dahua T5A-IL-0280B 5 Mpx-es IP kamera

Termékkód: T5A-IL-0280B



Dahua Entry IP kamera.

5 Mpx-es, kültéri eyeball, 2,8 mm fix objektív, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, Wi-Fi, P2P

**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer



AI



Objektumazonosítás



Wi-Fi



Mikrofon



Micro-SD

## TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 5 megapixeles felbontású, kültéri eyeball kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 108°.

A készülék IP67 védetségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2.7" CMOS) érzékenysége: 0,007 lux.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: objektumazonosítás.

A készülék 802.11b/g/n/ax szabványú Wi-Fi csatolóval rendelkezik. A készüléken kártyafoglatat

található az SD kártyák számára.

Egyéb információ: Bluetooth, ONVIF

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, SD-kártya, Wi-Fi, Beépített mikrofon
ANALITIKA	Objektumazonosítás
MEGAPIXEL	5 Mpx
HELY	Kültéri
DAHUA KATEGÓRIA	Entry
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag és fém
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, P2P, SD-kártyahely
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2880x1620@25fps
VÉDETTESÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 640x360
CCD	1/2.7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,007 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	108°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Smart PSS LITE, DMSS, DSS
WIFI	802.11b/g/n/ax
AUDIÓ	Beépített mikrofon
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	12 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5,1 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C - +60 °C
MÉRET	109,9x102,2 mm
TÖMEG	320g
EGYÉB	Bluetooth, ONVIF