

Dahua NVR5216-EI2 16 csatornás IP rögzítő

Termékkód: NVR5216-EI2



Dahua WizSense 16 csatornás IP NVR, 32 Mpx, H.265, Arcfelismerés, 2 HDD

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Objektumazonosítás



Személyszámlálás




Fisheye



AI




Objektumszámlálás



Riasztásbemenet



Hőterkép



Relékimenet

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua WizSense IP videorögzítő.

16 IP csatornát tartalmaz. A csatlakoztatható legnagyobb felbontású kamerák a következők: IP: 32 Mpx.

A rögzítő támogatja a H.264, H.265 tömörítést. A kamerák felőli kommunikációs sebesség: 448 Mbit/s. Kommunikációs sebesség a rögzítőtől a kliensek felé: 448 Mbit/s.

Az elsődleges HDMI kimenet felbontása: 8K (7680x4320).

A beépíthető merevlemezek [3,5" SATA HDD (max: 20 TB / HDD)] száma: 2.

A készülék 4 riasztásbemenettel és 2 relékimenettel rendelkezik. A rögzítő 1 x 10/100/1000 Mb Ethernet csatlakozót tartalmaz.

Az IP-kamerákhoz elérhető, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, arcdetektálás, arcegyezés, objektumazonosítás, objektumszámlálás, személyszámlálás, rendszámfelismerés, hőterkép, tömegsűrűség. A rögzítő az arcfelismerő kamerákat is támogatja. Összesen 8 csatornán, az arra alkalmas kamerák nélkül is elérhetők a következő intelligens funkciók: arcdetektálás, objektumszűrés. A fisheye kamerák képe élőképen és visszajátszáskor kicsomagolható, és e-PTZ rendszerben használható.

Kiegészítő információ:

RS-232 csatlakozóval rendelkezik

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

VIDEORENDSZER	IP
MEGAPIXEL	32 Mpx
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
KATEGÓRIA	WizSense
IP CSATORNA	16
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
KOMMUNIKÁCIÓS SEBESSÉG KAMERÁK FELŐL	448 Mbit/s
KOMMUNIKÁCIÓS SEBESSÉG KLIENSEK FELÉ	448 Mbit/s
LEGNAGYOBB FELBONTÁSÚ KAMERA	IP: 32 Mpx
IP RÖGZÍTÉS CSATORNÁNKÉNT	25 fps
KIMENETEK	1xHDMI, 1xVGA
HDMI	1 db

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
HDMI ÉS VGA	Független tartalom
HDMI1	8K (7680x4320)
VGA1	Full HD (1920x1080)
AUDIÓ BEMENET	1 RCA
AUDIÓ KIMENET	1 RCA
BEÉPÍTHETŐ HDD	2 db
HDD TÍPUSA	3,5" SATA HDD (max: 20 TB / HDD)
MAX HDD MÉRET	20 TB
MAX TÁRKAPACITÁS	40 TB
USB CSATLAKOZÓ	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
RIASZTÁS BEMENET	4
RELÉ KIMENET	2
RS485 KIMENET	Van
LAN	1 x 10/100/1000 Mb Ethernet
MENÜ	Magyar nyelvű OSD menü
PC SZOFTVER	Internet Explorer, DSS Express, DSS Pro, Smart PSS
MOBIL KLIENS	iPhone, Android: DMSS
VIDEOANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, Arcdetektálás, Arcegyezés, Objektumazonosítás, Objektumszámlálás, Személyszámlálás, Rendszámfelismerés, Hőtérkép, Tömegsűrűség
INTELLIGENS KERESÉS	Van
ÖNÁLLÓ AI CSATORNA	8
ÖNÁLLÓ AI	Arcdetektálás, Objektumszűrés
FISHEYE KAMERAKEZELÉS	Van
ÉLŐKÉP AZ ELSŐDLEGES MONITORON	16 csatorna
ÉLŐKÉP A MÁSODLAGOS MONITORON	16 csatorna
ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉS WEB FELÜLETEN	16 csatorna
VISSZAJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉS SAJÁT FELÜLETEN	16 csatorna
VISSZAJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉS WEB FELÜLETEN	16 csatorna
FELHŐ ALAPÚ ELÉRÉS	P2P
TARTOZÉKOK	Egér, tápegység

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-10 C°- 55 °C
TÁPFESZÜLTSG	12 V DC
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL HDD NÉLKÜL	10 W
MÉRET	375x284,8x56 mm
MEGJEGYZÉS	RS-232 csatlakozóval rendelkezik