

Techson TCI EL3 E004 WI A –2.8 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEL3E004WIA-2.8



Techson SmartStart IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri eyeball, 2,8 mm fix objektív, hibrid fény, VCA, beépített mikrofon, PoE, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartstart

Tudj meg többet!


TECHSON
SMARTSTART



Videó



IP rendszer



Hibrid fény




Mozgásérzékelés



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Mikrofon



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 4 megapixeles felbontású, kültéri eyeball kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 95°.

A készülék IP67 védetségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 20 méter. A képérzékelő (1/3,2" CMOS) érzékenysége: 0,014 lux.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávzélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

Egyéb információ: Substeam = 720x576

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|---------------------------|--|
| KAMERATÍPUS | IP kamera |
| KIVITEL | Eyeball |
| LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK | Hibrid fény, Beépített mikrofon |
| ANALITIKA | Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD |
| MEGAPIXEL | 4 Mpx |
| HELY | Kültéri |
| TECHSON KATEGÓRIA | SmartStart |
| VIDEOSZABVÁNYOK | IP |
| SZÍN | Fehér |
| HÁZ ANYAGA | Fém |
| KAMERAFUNKCIÓK | Digitális WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, P2P |
| MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS | 2560x1440@25fps |
| VÉDETTSEG | IP67 |
| BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK | 2560x1440, 2304x1396, 1920x1080 |
| CCD | 1/3,2" CMOS |
| ÉRZÉKENYSÉG | 0,014 Lux |
| OBJEKTÍV | Fix |
| FÓKUSZTÁVOLSÁG | 2,8 mm |
| LÁTÓSZÖG | 95° |
| FÓKUSZ MÓD | Fix fókus |
| ÍRISZ | Fix |
| ÉJSZAKAI MÓD | Mechanikus D/N |
| REFLEKTOR | IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD) |
| MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG | 20 m |
| IR VILÁGÍTÁSI SZÖG | 70° |
| ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG | 1/25 - 1/100000 |
| ZÁRIDŐ | Auto |

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|--------------------------|--|
| TÖMÖRÍTÉS | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| MULTICAST | Van |
| AGC | Van |
| ZAJCSÖKKENTÉS | 3D DNR |
| SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY | Digitális WDR |
| ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ | HLC, BLC |
| MOZGÁSÉRZÉKELÉS | Van |
| PRIVÁT ZÓNA | Van |
| RIASZTÁS | Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba |
| AUDIÓ | Beépített mikrofon |
| CSATLAKOZÓK | DC-in, LAN, PoE |
| HÁLÓZATI PROTOKOLL | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| TÁPELLÁTÁS | 12 V DC, PoE 802.3af |
| MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | 5 W |
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET | -30 °C - +55 °C |
| MÉRET | Ø95x83 mm |
| TÖMEG | 360 g |
| EGYÉB | Substeam = 720x576 |
| OSZTÁLY | EL3, E osztály |