

## Techson TCI PA0 C608 WI ADM S2 /PA 8 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIPA0C608WIADMS2 /PA

Techson SmartPro IP kamera.

8 Mpx-es, kültéri panoráma, 2,8 mm fix objektív, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, perimeter alarm, beépített mikrofon, microSD, PoE, P2P

**Termékgarancia: 3 év**

**Széria: Smartpro**

Tudj meg többet!

**TECHSON**  
SMARTPRO



Videó



IP rendszer



Hibrid fény



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Objektumazonosítás



Objektumszámlálás



Hőtérkép



Perimeter alarm




Mikrofon



Hangszóró



Micro-SD



PoE

# TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartPro 8 megapixeles felbontású, kültéri panoráma kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 180°.

A készülék IP66 védetségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS x2) érzékenysége: 0,0032 lux.

Beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás, objektumjellemzők, tárgyfigyelés, hőtépkép, arcdetektálás, személyszámlálás, objektumszámlálás, lézengés, illegális parkolás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, digitális bemenet, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, hangerőváltozás, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik.

Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Panoráma
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, SD-kártya, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás, Objektumjellemzők, Tárgyfigyelés, Hőtépkép, Arcdetektálás, Személyszámlálás, Objektumszámlálás, Lézengés, Illegális parkolás
MEGAPIXEL	8 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartPro
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, Perimeter alarm, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelés
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	4640x1760@25fps

# RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

VÉDETTség	IP66
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	4640x1760, 3632x1632, 3200x1200, 2304x864, 2048x768, 1600x608
CCD	1/2,7" CMOS x2
ÉRZÉKENYSÉG	0,0032 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	180°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
IR VILÁGÍTÁSI SZÖG	18
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, Digitális bemenet, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Hangerőváltozás, Tárolóhiba
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Beépített hangszóró, Hangbemenet, Hangkimenet
RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
HW RESET	Van

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet, Hangkimenet, Alarm-in, Alarm-out
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, PoE 802.3af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	10,2 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	226x103x86
TÖMEG	906 g
NDA MEGFELELŐSÉG	Van
OSZTÁLY	PA0, Projekt