

Techson TCI EC5 D905 I AM -2.8 /W 5 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEC5D905IAM-2.8 /W

Techson SmartStart IP kamera.

5 Mpx-es, kültéri dome, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, Wi-Fi, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartstart

Videó



Tudj meg többet!

TECHSON
SMARTSTART



IP rendszer



Hibrid fény



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Objektumazonosítás



Wi-Fi



Mikrofon



Micro-SD

Techson SmartStart 5 megapixeles felbontású, kültéri dome kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 110°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,007 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózavesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A készülék 802.11b/g/n szabványú Wi-Fi csatolóval rendelkezik. Mikrofonbemenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, SD-kártya, Valós WDR, Wi-Fi, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás
MEGAPIXEL	5 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartStart
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfeleléség
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2880x1620@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2860x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,007 Lux
OBJEKTÍV	Fix

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	110°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
IR VILÁGÍTÁSI SZÖG	70°
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
WIFI	802.11b/g/n
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Hangbemenet
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, Hangbemenet
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP
TÁPELLÁTÁS	12 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	4,5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	Ø110x62 mm

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
TÖMEG	270 g
NDAA MEGFELELŐSÉG	Van
OSZTÁLY	EC5, E osztály