

Dahua DH-CS4010-8GT-60-V2 Cloud PoE switch

Termékkód: CS4010-8GT-60-V2



Dahua DH-CS4010-8GT-60-V2 Cloud PoE switch, 10 portos, beltéri, asztali / falra szerelhető, AI Extend mód, AI PoE mód, 802.3af/at/bt szabványos, Cloud menedzsment, Web menedzsment

Termékgarancia: 3 év

TERMÉKLEÍRÁS

8 × RJ-45 Gigabit PoE port, 2 × RJ-45 Gigabit port.

60 W teljes PoE teljesítmény, 802.3af/at minden PoE porton, további Hi-PoE a narancssárga porton.

DIP kapcsoló a felhőalapú felügyelet, PoE Watchdog, 250 méteres távolságú PoE gyors be-/kikapcsolásához.

Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 °C és 55 °C között.

Támogatja a VLAN, STP, RSTP és link aggregációt.

WEB és központosított felhőalapú menedzsment a DoLink

Care alkalmazáson keresztül, valamint a hálózat valós idejű felügyelete.

Egyszerű konfigurálás a hálózat és a biztonsági rendszerek automatikus felismeréséhez és beállításához.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

ESZKÖZ TÍPUSA

Cloud PoE switch

PORTOK SZÁMA

10 db

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
POE PORTOK SZÁMA	8 db
ELHELYEZÉS	beltéri
UPLINK PORT	2
KIVITEL	asztali / falra szerelhető
POE	802.3af/at/bt
EXTEND POE	250 m
CSOMAGTOVÁBBÍTÁSI SEBESSÉG	14.88 Mpps
BELSŐ KAPCSOLÁSI SEBESSÉG	20 Gbps
MENEDZSELHETŐSÉG	Cloud menedzsment, Web menedzsment
AUTO INTELLIGENS FUNKCIÓK	AI Extend mód, AI PoE mód
GIGABIT LAN PORT	10
POE TELJESÍTMÉNY	60 W
TÁPELLÁTÁS	53 V DC
PUFFER MÉRET	4 Mbit
FIZIKAI (MAC) CÍM TÁBLA	8
HÁZ ANYAGA	Fém
FOGYASZTÁS	63 W
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10 - 55 °C
MŰKÖDÉSI PÁRATARTALOM	10 - 90 %
MÉRETEK	184.6 x 103.3 x 27 mm
MAXIMÁLIS HÁLÓZATI SEBESSÉG	1 Gbps