

Techson TCI EC5 C004 WI50 AM -2.8 /PA 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEC5C004WI50AM-2.8/PA



Techson SmartStart IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri csőkamera, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, perimeter alarm, beépített mikrofon, microSD, PoE, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartstart

Tudj meg többet!


TECHSON®
SMARTSTART



Videó



IP rendszer



Hibrid fény



WDR WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Objektumazonosítás




Perimeter alarm



Mikrofon



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 4 megapixeles felbontású, kültéri csőkamera kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 94°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 40 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. Mikrofonbemenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatot található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Csőkamera
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, SD-kártya, Valós WDR, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartStart
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, Perimeter alarm, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelés
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2304x1396, 1920x1080
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	94°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	40 m
IR VILÁGÍTÁSI SZÖG	70°
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Hangbemenet
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	RTMP, SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP, P2P, QoS, 802.1x, HTTPS, HTTP POST
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, PoE 802.3af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	9,5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MÉRET	81x81x218 mm
TÖMEG	680 g
NDAА MEGFELELŐSÉG	Van
OSZTÁLY	EC5, E osztály