

## Techson TCI EC5 E104 WI AM Z4 /PA 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEC5E104WIAMZ4/PA

Techson SmartStart IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri eyeball, 2,8 - 12 mm varifokális objektív, 4x motoros zoom, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, perimeter alarm, beépített mikrofon, microSD, PoE, P2P

**Termékgarancia: 3 év**

**Széria: Smartstart**

Videó

Tudj meg többet!

**TECHSON**  
SMARTSTART



IP rendszer



WDR



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Mikrofon



Motoros zoom




Mozgásérzékelés



Objektumazonosítás



Micro-SD




Hibrid fény



AI



Perimeter alarm



PoE

# TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 4 megapixel felbontású, kültéri eyeball kivitelű IP kamera

A kamera 4x motorzoom objektívjének fókusz távolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 33° - 102°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 50 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,004 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. Mikrofonbemenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, SD-kártya, Motorzoom, Valós WDR, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartStart
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Valós WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, Perimeter alarm, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelés
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTség	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2304x1396, 1920x1080
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,004 Lux

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	33° - 102°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	4x
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	50 m
IR VILÁGÍTÁSI SZÖG	70°
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Hangbemenet
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, PoE 802.3af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	9,5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C - +60 °C

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MÉRET	Ø112x100 mm
TÖMEG	660 g
NDAÁ MEGFELELŐSÉG	Van
OSZTÁLY	EC5, E osztály