

Techson TCI EL3 E002 WI A -2.8 /P 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEL3E002WIA-2.8/P



Techson SmartStart IP kamera.

2 Mpx-es, kültéri eyeball, 2,8 mm fix objektív, hibrid fény, VCA, beépített mikrofon, PoE, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartstart

Tudj meg többet!


TECHSON
SMARTSTART



Videó



IP rendszer



Hibrid fény




Mozgásérzékelés



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Mikrofon



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 2 megapixeles felbontású, kültéri eyeball kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 94°.

A készülék IP67 védetségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 20 méter. A képérzékelő (1/3,2" CMOS) érzékenysége: 0,008 lux.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

Egyéb információ: Substeam = 720x576

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK	Hibrid fény, Beépített mikrofon
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartStart
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, P2P
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTSEG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x720
CCD	1/3,2" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,008 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	94°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	20 m
IR VILÁGÍTÁSI SZÖG	70°
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba
AUDIÓ	Beépített mikrofon
CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE
HÁLÓZATI PROTOKOLL	RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, PoE 802.3af
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +55 °C
MÉRET	Ø95x83 mm
TÖMEG	360 g
EGYÉB	Substeam = 720x576
OSZTÁLY	EL3, E osztály