Techson TCI PT5 P504 I ADM Z32 -25 4 Mpx-es IP hőkamera

Termékkód: TCIPT5P504IADMZ32 -25

Techson SmartPro IP hőkamera.

4 Mpx-es, kültéri ptz dome, 25 mm hőkamera-objektív, 4,8 - 154 mm varifokális normál objektív, 25x motoros zoom, VCA, IK10, microSD, PoE, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartpro

Videó

Tudj meg többet! TECHSON SMARTPRO

- IP rendszer
- Hőkamera
- Vandálbiztos védelem
- Motoros zoom
- Smart IR
- Mozgásérzékelés
- Vonalátlépés és behatolás érzékelése
- Tűzriasztás
- Micro-SD
- PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartPro 4 megapixeles felbontású, kültéri ptz dome kivitelű, kettős lencserendszerű IP hőkamera
A VOx képérzékelő felbontása: 384x288. A hőkamera objektívjének fókusztávolsága: 25 mm.

A kamera 25x motorzoom objektívjének fókusztávolsága: 4,8 - 154 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 2,3° - 59°.

A készülék IP66 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 300 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,002 lux.

A hőkamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, tárgyfigyelés, arcdetektálás, tűzriasztás.
A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, digitális bemenet, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A hőkamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A hőkamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik. Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

Egyéb információ: 6KV túlfeszvédelem

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP hőkamera
KIVITEL	PTZ Dome
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	SD-kártya, Mikrofoncsatlakozó, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	Vonalátlépés, Területfigyelés, Tárgyfigyelés, Arcdetektálás, Tűzriasztás
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
TECHSON KATEGÓRIA	SmartPro
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
HŐKAMERA FELBONTÁS	384x288
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Fém
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, HLC, BLC, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelőség
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

VÉDETTSÉG	IP66
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,002 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	4,8 - 154 mm
HŐKAMERA FÓKUSZTÁVOLSÁG	25 mm
LÁTÓSZÖG	2,3° - 59°
HŐKAMERA LÁTÓSZÖG	10,5°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
MOTOROS ZOOM	25x
ÍRISZ	DC írisz (autoírisz)
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED, Smart IR
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	300 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/25 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
MULTICAST	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, Digitális bemenet, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba
AUDIÓ	Hangbemenet, Hangkimenet
RIASZTÁSBEMENET	1
RELÉKIMENET	1
HW RESET	Van

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet, Hangkimenet, Alarm-in, Alarm-out, RS-485
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
FORGATÁS	0° - 360°
DÖNTÉS	-25° - 155°
MOZGATÁSI SEBESSÉG	0,1°-390°/mp H, 0,1°-270°/mp V
BEÁLLÍTHATÓ POZÍCIÓK	360
TANÍTHATÓ JÁRŐRÚTVONAL	8*16 preset
PÁSZTÁZÁS	Van
HÁLÓZATI PROTOKOLL	SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP
TÁPELLÁTÁS	24 V DC, PoE 802.3bt
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	35 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	Ø302x197 mm
TÖMEG	3 kg
NDAA MEGFELELŐSÉG	Van
EGYÉB	6KV túlfeszvédelem
OSZTÁLY	PT5, Projekt